

Artikel-Nr.

Preis

Tauchpumpe LSC

Flachsaugpumpe LSC 4 230 Volt 0.4 kW ermöglicht absaugen bis auf 2mm. Durch die unterhalb des Laufrades eingebaute Rückschlagkappe ist ein kontinuierlicher, selbstansaugender Schlürfbetrieb möglich

Leistung max. Förderleistung	160 l/min
bei 5 m Förderhöhe	140 l/min
max. Förderhöhe	12 m
Anschluss	C / Storz 55
Masse Ø x H	196 x 320 mm
Gewicht komplett	14 kg

32.242.22 Tauchpumpe LSC

1'750.—



Tauchpumpe SUBAG BAU 3

vollüberflutbare Pumpe 230 Volt 1.25 kW mit 10 m Anschlusskabel, Gehäuse aus Grauguss

Leistung max. Förderleistung	510 l/min
bei 6 m Förderhöhe	390 l/min
bei 10 m Förderhöhe	250 l/min
max. Förderhöhe	16 m
Anschlüsse	C / Storz 55
Gewicht	26 kg
Masse Ø x H	380 x 480 mm
(inkl. Abgangswinkel)	

32.202.22 ohne Schwimmerschalter

1'990.—

32.203.22 mit Schwimmerschalter

2'100.—



Tauchpumpe KS 2610

Die neue Baureihe 2610 ist ein weiterer Meilenstein in der Entwicklung von Schmutzwasserpumpen von Flygt. Die neue Pumpe wurde von Grund auf neu konzipiert, ist unübertroffen robust und nahezu verschleissfrei. Das offene Laufrad verhindert Verstopfungen und gewährleistet über Jahre hinaus einen einwandfreien und leistungsstarken Betrieb.

Vollüberflutbare Pumpe 230 Volt 0,85 kW mit ca. 20 m Anschlusskabel, besonders geeignet für verschmutztes Wasser, grosse Trockenlaufsicherheit

Leistung max. Förderleistung	500 l/min
bei 5 m Förderhöhe	350 l/min
bei 10 m Förderhöhe	100 l/min
max. Förderhöhe	12 m
Anschlüsse	C / Storz 55
Gewicht	20 kg
Masse Ø x H	195 x 580 mm

32.200.22 ohne Gestell

3'100.—

32.200.24 Traggestell für Pumpe, Kabel, Schalter, 12 kg

480.—

32.200.26 Tiefsaugvorrichtung

244.—

